

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMION COMPACTADOR

Especificaciones Técnicas

- Camión Compactador 4 TONELADAS
- Año: **2024 (nuevo)**
- Condición: Nuevo
- Color: Blanco.
- Marca reconocida en el país, con por lo menos 10 años de presencia en Rep. Dom.
- Transmisión: Automática o Mecánica mínimo 6 velocidades
- Tren trasero: Un (1) eje tipo eje rígido y barra estabilizadora. Diferencial (tipo hipodal, con doble reducción de velocidad (alta y baja) accionado desde la cabina)
- Motor: turbo diésel
- Potencia: desde 130 HP en adelante
- Cilindros: 4 cilindros
- Dirección: Dirección Hidráulica O hidráulica con bolillas recirculares
- Suspensión: con ballestas semielípticas y amortiguadores hidráulicos telescópico de doble acción.
- Combustible: Diesel,
- Frenos: De servicio (neumático), de estacionamiento (mecánico), de accionamiento (mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero) o De Aire, Freno de Motor.
- Tracción: Trasera o doble tracción
- Aros y Neumáticos: 7R, con su repuesta incluida.
- Ventilación: Aire Acondicionado de fábrica.
- Espejos Retrovisores: De Acción Manual o Eléctrica
- Bolsas de aire frontales. (opcional)
- Sensores de reversa
- Asientos con cinturón de seguridad
- Iluminación de alógenos antiniebla. (opcional)
- Accesorios: Radio AM/ FM/ CD/USB, llave de rueda. (opcionales)
- Rotulado de acuerdo a Línea Gráfica Suministrada
- Caja Compactadora:
 - Capacidad de almacenamiento Caja 7 m3.
 - Tres sistemas independientes de operación de la caja compactadora:
 - Control digital de operación de caja compactadora desde la cabina.
 - Control Combinado Manual y digital de operación desde la tolva
 - Control Manual de operación Alternativo de caja compactadora parte trasera de cabina..
 - Sistema de operación de Ciclo completo para los operadores digitales.
 - Sistema de Descarga de Expulsión horizontal, trasera
 - Construcción en Acero de alta resistencia.
 - Con Depósito de agua (Lixiviado)
 - Tiempo de ciclo de carga máximo de 20 seg.
 - Tiempo de descarga máximo de 20 seg.
 - Soporte para pies lateral trasero incluido
- Levanta Contenedor de acción hidráulica instalado con las siguientes especificaciones:
 - Aplicación Sistema N.840
 - b) Para contenedores 1,100, 660, 340, 240 y 120 Lt.
 - c) Hidráulico diseñado para carga trasera, sin obstrucción a servicio.
 - d) Capacidad: Carga de hasta 1500 lbs o 680 kgs
 - e) Tiempo de ciclo: 12 segundos
 - f) Ángulo de vaciado: 45°Grados
 - Válvula de flujo: Ajustable

- Debe incluir Paquete de herramientas de seguridad básica (triángulo, extintor, botiquines) y caja de herramientas de asistencia técnica.
- Manual de Operación en idioma español de funcionamiento de la caja compactadora.
- Garantía (Camión Completo): Mínima de 3 años o 100,000. Km
- Tiempo de entrega: 15 días Calendario

OTRAS CONSIDERACIONES:

1. El vehículo podrá presentarse Exonerado de Impuestos Aduanales
2. Se deberá entregar una carta que confirme la existencia de repuestos en el país.
3. El oferente deberá tener en sus instalaciones un centro de servicio mecánico que cubra las garantías y las necesidades mecánicas de los equipos ofertados.